2M SISTEMI / ILLUMINAZIONE ORNITOLOGICA

COLIBRÌ LIGHT

Centralina elettronica per la gestione automatica dell’illuminazione negli allevamenti ornitologici

Una gestione semplice e personalizzata della luce

Colibrì Light gestisce due linee di illuminazione indipendenti e permette di simulare gradualmente alba e tramonto. È pensata per programmare l’allungamento o l’accorciamento progressivo della giornata luminosa in base alle esigenze dell’allevamento.

Caratteristiche principali

Canali di uscita	2 indipendenti
Tensione di funzionamento	12–24 V DC
Corrente massima	2,5 A per canale
Potenza massima a 24 V	60 W per canale · 120 W complessivi
Potenza massima a 12 V	30 W per canale · 60 W complessivi
Intensità luminosa	Regolazione manuale indipendente per canale
Alba e tramonto	Durata regolabile da 1 a 60 minuti
Programmazione	Incremento / decremento della giornata luminosa

Come funziona la programmazione

Si impostano gli orari iniziali di alba e tramonto e la variazione giornaliera, in aumento o in diminuzione, da applicare all’alba, al tramonto o a entrambi. È possibile definire un orario limite: una volta raggiunto, la centralina mostra un avviso e continua a funzionare con gli ultimi orari raggiunti, fino all’intervento dell’operatore.

Per variazioni graduali consigliamo di non superare i 3 minuti al giorno.

Scopri Colibrì Light dal vivo

Su appuntamento è possibile organizzare una videochiamata dimostrativa gratuita e senza impegno per vedere il funzionamento della centralina, conoscere le funzioni principali e valutare la soluzione più adatta al proprio allevamento.

COLIBRI LIGHT | GALLERIA FOTOGRAFICA

Centralina, installazione e schermate di programmazione



Centralina Colibri



Esempio di installazione



Schermata principale (Home)



Impostazione orari iniziali



Incremento e decremento