2M SISTEMI / DUEMME

COLIBRI PRO

Centralina elettronica per il controllo automatico e personalizzato dell'illuminazione negli allevamenti ornitologici.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Canali di uscita	5 indipendenti
Tensione di funzionamento	12-24 V DC
Corrente massima	4 A per canale
Potenza massima a 24 V	96 W/canale | 480 W complessivi
Potenza massima a 12 V	48 W/canale | 240 W complessivi
Regolazione intensita luminosa	Diurna e notturna
Durata alba e tramonto	Da 1 a 60 minuti

MODALITA DI PROGRAMMAZIONE

Incremento / Decremento
Variazione automatica giornaliera degli orari di alba e/o tramonto.

Modalita Natura
Gestione del fotoperiodo secondo la regione selezionata.

Modalita a Obiettivi
Date e orari iniziali e finali di alba e tramonto, con calcolo automatico delle variazioni giornaliere.

FUNZIONI AVANZATE

Alba / tramonto sulle gabbie o in ambiente
Scelta tra barre LED sulle gabbie e luce ambientale dedicata.

Riepilogo del programma
Visualizza date e orari di alba/tramonto iniziali e finali.

Luce notturna
Illuminazione residua dopo il tramonto, con intensita regolabile.

Controllo manuale
Avvio manuale delle fasi di alba e tramonto.

Funzione Power
Opzione disponibile secondo configurazione.

INFORMAZIONI E DIMOSTRAZIONI

Su richiesta e possibile organizzare una videochiamata dimostrativa per conoscere le funzioni e valutare la soluzione per il proprio allevamento.

Dimostrazione previo appuntamento e senza impegno.

COLIBRI PRO

GALLERIA FOTOGRAFICA E SCHERMATE DIMOSTRATIVE



Colibri Pro - vista del prodotto



Colibri Pro - vista frontale



Fotoperiodo naturale



Alba / tramonto: ambiente o gabbie



Riepilogo obiettivi



Regolazione luce notturna



Alba / tramonto manuali